


Thermal Printer Mobiler Drucker



Mobiler Drucker

DPU-S245



- Maximale Druckgeschwindigkeit: 100mm/s
- Schnittstellen: Bluetooth*, USB, IrDA (ver1.2) und seriell
- Handlich und mobil
- Easy-Paper-Load-Funktion
- Windows* Treiber (XP, Vista)
- Software Library (Windows* CE 5.0, Windows* Mobile 5.0 / 6.0)



DPU-S245

Modell		DPU-S245
Drucken	Drucktechnologie	Thermodirektdruck
	Anzahl der Punkte/Linien	384
	Druckauflösung(Punkte/mm)	8
	Papierbreite (mm)	58 ⁺⁰ ₋₁
	Druckbreite (mm)	48
	Geschwindigkeit (mm/s)max	100
	Außendurchmesser der Papierrolle (mm)	φ38
	Zeichenmatrix (HxB Punkte)	24 x 12, 24 x 24, 16 x 8, 16 x 16
	Zeichengröße (HxB mm)	3.0 x 1.5, 3.0 x 3.0, 2.0 x 1.0, 2.0 x 2.0
	Anzahl der Spalten	24, 12, 32, 16
Papiertyp	Thermo-Papierrolle	
Schrifttypen	Optionale Schriften, herunterladbare Schriften, benutzerdefinierte Schriften Erweitertes graphisches Schriftset, Katakana Schriftset, JIS 1&2 Level Kanji, CP1252	
Strichcode	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix	
Netzteil (V)	Li-Ion Batterie, spezifiziertes Netzteil	
Schnittstelle	Bluetooth* ^{*1} , USB, IrDA(ver1.2), seriell	
Empfangsspeicher	4K bytes	
Befehlsprache	ESC/P* ^{*2} Konformität	
Schneidevorrichtung	Abrißkante	
Betrieb	Temperatur (°C)	-10 bis 50
	Feuchtigkeit (%RH)	30 bis 80 (keine Kondensation)
Lagerung	Temperatur (°C)	-30 bis 70
	Feuchtigkeit (%RH)	5 bis 90 (keine Kondensation)
Lebensdauer (km)	50 ^{*3}	
Maße (BxTxH mm)	83 x 130 x 45 ^{*4}	
Gewicht (g)	ca.280 ^{*5}	
Normen	FCC, CE, VCCI	
Lieferumfang	Drucker: Bluetooth Modell (Bluetooth, USB, seriell, Irda) oder Standard (USB, seriell, Irda), Netzteil, Netzteilkabel, Akku, USB Kabel, 1 Rolle Thermopapier	

^{*1} Nur Bluetooth* Modell ^{*2} ESC/P*: Registrierte Handelsmarke von SEIKO EPSON CORP. ^{*3} Bei Nutzung von empfohlenem Thermopapier ^{*4} Exkl. Ausbuchtung ^{*5} Inkl. Batterie, exkl. Rollenpapier
Windows* ist eine registrierte Handelsmarke von Microsoft Corporation (USA).

Spezifikationen der seriellen Schnittstelle

Bezeichnung	Spezifikation
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Daten-Bit	7Bits, 8Bits
Paritäts-Bit	Ungerade, Gerade, oder keine
Stop-Bit	1bit, 2bits
Protokoll	H/W BUSY, Xon/Xoff

Spezifikationen der USB Schnittstelle

USB Drucker 2.0 Konformität

Spezifikationen der Bluetooth* Schnittstelle

Basiert auf Bluetooth* Ver.2.0 + EDR

Spezifikationen der Infrarot Schnittstelle

Basiert auf IrDA Ver. 1.2

Basiert auf BHT Ir Protokoll



Easy-Paper-Load-Funktion:
Schnelles und einfaches Einlegen der Thermopapierrolle

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Seiko Instruments GmbH
Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg
Germany
Telephone: +49-(0)6102 297-0
Facsimile: +49-(0)6102 297-222