

Mobiler Drucker

DPU-S445



- Maximale Druckgeschwindigkeit: 90mm/s
- Schnittstellen: Bluetooth*, USB, IrDA (ver1.2) und seriell
- Handlich und mobil
- Easy-Paper-Load-Funktion
- Unterstützt Etiketten- und Einzelblattdruck
- Windows® Treiber (XP, Vista)
- Software Library (Windows® CE 5.0, Windows® Mobile 5.0 / 6.0)



DPU-S445

Modell		DPU-S445
Drucken	Drucktechnologie	Thermodirektdruck
	Anzahl der Punkte/Linien	832
	Druckauflösung(Punkte/mm)	8
	Papierbreite (mm)	112 ⁺⁰ ₋₁
	Druckbreite (mm)	104
	Geschwindigkeit (mm/s)max	90
	Außendurchmesser der Papierrolle (mm)	φ50
	Schriftgrößen (HxB Punkte)	24 x 12, 24 x 24, 16 x 8, 16 x 16
	Zeichensätze (HxB mm)	3.0 x 1.5, 3.0 x 3.0, 2.0 x 1.0, 2.0 x 2.0
	Anzahl der Spalten	52, 26, 69, 34
Papiertyp	Thermo-Papierrolle, Etikettenpapierrolle, Einzelblattpapier	
Schrifttypen	Optionale Schriften, herunterladbare Schriften, benutzerdefinierte Schriften Erweitertes graphisches Schriftset, Katakana Schriftset, JIS 1&2 Level Kanji	
Strichcode	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix	
Netzteil (V)	Li-Ion Batterie, spezifiziertes Netzteil	
Schnittstelle	Bluetooth* ^{*1} , USB, IrDA(ver1.2), seriell	
Empfangsspeicher	4K bytes	
Befehlsprache	ESC/P* ^{*2} Konformität	
Schneidevorrichtung	Abrißkante	
Betrieb	Temperatur (°C)	0 bis 50
	Feuchtigkeit (%RH)	30 bis 80 (keine Kondensation)
Lagerung	Temperatur (°C)	bis 70
	Feuchtigkeit (%RH)	5 bis 90 (keine Kondensation)
Lebensdauer (km)	50 ^{*3}	
Maße (BxTxH mm)	145 x 135 x 58 ^{*4}	
Gewicht (g)	ca. 490 ^{*5}	
Normen	FCC, CE, VCCI	
Lieferumfang	Drucker: Bluetooth Modell (Bluetooth, USB, seriell, Irda) oder Standard (USB, seriell, Irda), Netzteil, Netzteilkabel, Akku, USB Kabel, 1 Rolle Thermoerpapier	

^{*1} Nur Bluetooth® Modell ^{*2} ESC/P®: Registrierte Handelsmarke von SEIKO EPSON CORP. ^{*3} Bei Nutzung von empfohlenem Thermoerpapier ^{*4} Exkl. Ausbuchtung ^{*5} Inkl. Batterie, exkl. Rollenpapier
Windows® ist eine registrierte Handelsmarke von Microsoft Corporation (USA).

Spezifikationen der seriellen Schnittstelle

Bezeichnung	Spezifikation
Baud Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Daten-Bit	7Bits, 8Bits
Paritäts-Bit	Ungerade, Gerade, oder keine
Stop-Bit	1bit, 2bits
Protokoll	H/W BUSY, Xon/Xoff

Spezifikationen der USB Schnittstelle

USB Drucker 2.0 Konformität

Spezifikationen der Bluetooth® Schnittstelle

Basiert auf Bluetooth® Ver.2.0 + EDR

Spezifikationen der Infrarot Schnittstelle

Basiert auf IrDA Ver. 1.2
Basiert auf BHT Ir Protokoll

Easy-Paper-Load-Funktion:
Schnelles und einfaches Einlegen der Thermoerpapierrolle



Drucken von einzelnen Thermoerpapierblättern möglich

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.