


POS Drucker

RP-B10



Hohe Druckgeschwindigkeit

Maximale Druckgeschwindigkeit: 200mm/s
Hohe Geschwindigkeit mit dem Windows® Treiber
(vom Datenversand bis zur Fertigstellung des Druckes)

Hohe Zuverlässigkeit

Druckwerk: 100 km
Druckkopf: 100 km, 100 Millionen Impulse
Schneidevorrichtung: 1.5 Millionen Schnitte

Flexibilität bei der Anbringung

Nutzung auf horizontaler Tischfläche, optional Vertikal- oder Wandhalterung

Treiber und Software

Treiber: Windows®, OPOS Treiber *1 für Windows®XP/Vista)
SDK: Status API, Devmode API (Für Win32 API *2/.net API *3)
Utility software (basierend auf Windows®Treibern): Memory SW setting, LOG management, USB seriell ID setting, NV Image Speicherungen, Code Page Einstellungen



RP-B10

*1 Gerätetreiber für OLE Technologie.

*2 *3 Windows® API, informal WinAPI, ist das Kernstück von Microsoft's Applikation-Programmierung von Schnittstellen (APIs), vorgesehen in Microsoft Windows® Betriebssystemen. Das Win32 API ist für das Windows® Betriebssystem 32 bit Version geeignet. Das .net API ist für das .net Framework auf Windows® Betriebssystemen. geeignet.

Modell		RP-B10
Drucken	Drucktechnologie	Thermodirektdruck
	Anzahl der Punkte/Linien	576
	Druckauflösung(Punkte/mm)	203 (8 Punkte/mm)
	Papierbreite (mm)	58 ⁺⁰ / 80 ⁺⁰
	Druckbreite (mm)	54 / 72
	Geschwindigkeit (mm/s) max.	200
	Außendurchmesser der Papierrolle (mm)	φ83
	Innendurchmesser der Papierrolle (mm)	φ12
	Zeichenmatrix (HxB Punkte)	24 x 12, 24 x 24, 16 x 8, 16 x 16
Zeichengröße (HxB mm)	3.0 x 1.5, 3.0 x 3.0, 2.0 x 1.0, 2.0 x 2.0	
Papiertyp	Thermo-Papierrolle	
Schrifttypen	Code Page: 11, herunterladbare Schriften, benutzerdefinierte Schriften, JIS 1&2 Level Kanji	
Strichcode	UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, Code39, CODABAR, Code 93, Code128, QR, PDF417	
Netzteil (V)	Spezifiziertes, externes Netzteil (DC24V ±5%)	
Schnittstelle	RS-232C, USB	
Empfangsspeicher	10K bytes	
Befehlsprache	ESC/P® *4 Konformität	
Schneidevorrichtung	Slide Typ / partieller Schnitt (mittiger Haltepunkt)	
Betriebstemperatur (C)	5 bis 45	
Lebensdauer	Abriebsresistenz	100 km *5
	Anzahl (Schnitte)	1.500.000
Maße (BxTxH mm)	150.0 x 185.0 x 139.5 *6	
Gewicht (g)	ca. 1300	
Normen	FCC, CE, VCCI	
Optionen	Wandmontage Set, Montageset für vertikale Anbringung	
Kassenschublade	2 Treiber (24V / 1A)	
Farben (Gehäuse)	2 Modelle: schwarz / weiß	
Lieferumfang	Drucker: USB oder seriell , Netzteil, Netzteilkabel, Papier-Distanzhalter	

*4 ESC/POS®: Registrierte Handelsmarke der SEIKO EPSON CORP. *5 Bei Gebrauch von empfohlenem Thermopapier. *6 Exkl. Ausbuchtung. Windows® ist eine registrierte Handelsmarke von Microsoft Corporation (USA).

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Seiko Instruments GmbH
Siemensstraße 9
63263 Neu-Isenburg
Germany
Telephone: +49-(0)6102 297-0
Facsimile: +49-(0)6102 297-222